



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

enregistreur miniature autonome

de température
et d'hygrométrie
avec affichage LCD

HOBO LCD RH/TEMP/EXTERNE 64K

Cet enregistreur présente des caractéristiques identiques au modèle H14-001 excepté qu'il ne possède aucune sonde interne mais est équipé d'une entrée pour le raccordement d'une sonde externe de température ou de température/hygrométrie

Attention !, cet appareil est livré sans sonde externe. Il nécessite obligatoirement une sonde externe pour fonctionner.



Boîtier spécial pour le H14-002
Polycarbonate transparent
Dim (mm) : 171 x 127 x 57
Masse : 315 g
Réf. H14-CASE-4X



1 entrée
externe T°
ou T°/RH

Compatible
navette
U-Shuttle

Enregistreur	Référence
HOBO LCD Rh/Temp/Externe	H14-002
Accessoires	Référence
Alarme sonore	ARA
Transmetteur téléphonique	AUTODIALER
Capteur d'humidité de rechange	HUM-UPS-600
Boîtier de protection étanche	H14-CASE-4X
Sonde externe de température	L-TMA-M002
Sonde externe étanche de température	S-THA-M002
Sonde externe de température à piquer	L-TMB-M002
Rallonge pour sondes SMART	S-EXT-M005
Boîtier de jonction étanche pour rallonge	S-EXT-CASE
Logiciel d'exploitation BoxCar Pro 4.3 (PC)	BCP 4.3
Adaptateur USB	CAB-PC/USB