

SONDE THERMOCOUPLE

À COMPOST AVEC THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE - SCH



Sonde thermocouple : type K. Soudure chaude à la masse.
Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø16 x 2 mm de longueur 1000, 1500 ou 2000 mm
avec extrémité pointue et rétreinte sur 30 mm au Ø 10 mm.
Livré avec 2 poignées plastique amovibles
Sortie câble téflon/teflon de longueur 150 mm maintenu par presse-étoupe.
Terminaison connecteur miniature mâle pour connection au thermomètre.
Température d'utilisation : -50/250°C

Thermomètre thermocouple K étanche compact et ergonomique.
Résolution : 0,1°C (de -50/199.9°) et 1°C au dessus de 200°C
Précision : ± 0.2% de la pleine échelle.
Alimentation : 3 x 1.5V AA (1600 heures sans rétroéclairage)
Fonctions : extinction après 8 ou 60 minutes d'inutilisation (peut-être désactivé)
Dimensions : 150 x 80 x 36mm
Température de fonctionnement : -10/50°C

Montage amovible du thermomètre sur platine à l'aide velcro.

Réf. SCH	"Lu"
1000 mm	1000
1500 mm	1500
2000 mm	2000

